Please fill in the attached RFQ form in English and by computer and send back the filled .pdf file. (Please do not print the file, you can type on it.)

In order to make you a quote we must know:

-Your company name and location

EUSTOIL GROUP SA DE CV, LOCATION DURANGO DURANGO MEXICO
BOULEVARD JOSE MARIA PATONI 1601B FRACCIONAMIENTO CORTIJO RESIDENCIAL

-The brand of the products
-The part or article number of the products
-The quantity of the products.

ELAFLEX
ZVA 25 Hiflo-Automatic Nozzle 1"
5

Thank you for your time.

Best Regards,



GRUPPE 5 Section	AUSFÜHRUNG WERKSTOFFE - GEWICHT Construction Details Materials - Weight Specification	BÜGEL-FORM Guard Style No.	SCHLAUCH-ANSCHLUSS Hose Inlet Thread Type/Size G	BESTELL-NUMMER Part Number Type
	STANDARD-AUSFÜHRUNG: Venturigesteuerte Abschalt-Automatik. Kugel-Kipp-Sicherheitsventil. Rückschlagventil für Vollschlauchbetrieb. 3-Stufen-Aufhaltraste mit herausziehbarem Rastenstecker EB 280. Drehbarer Schlauchanschluss DN 25 mit Druckspülung. Grobsieb EK 372 (600 my). Schwarzer Schutzüberzug aus Weich-PVC. Gehäuse und Rohr aus Aluminium, Bügel aus Kunststoff, Innenteile und drehbarer Schlauchanschluss. Edelstahl, Rotguss und Messing. Stahlteile verzinkt u. chromatiert. Dichtungen NBR/Polyurethan. Gewicht = 1,5 kg. Entspricht EN 13012 und den gültigen Sicherheits- und Eichvorschriften. ATEX (Gr II 1G) Zertifikat Nr. SIRA 03ATEX9 4870. TÜV Zulassung P-TÜ7-00512. *STANDARD SPECIFICATION: Patented venturi type automatic shut-off with safety cut-out attitude valve. Built-in check valve. 3-speed lever latch with removable latch pin EB 280. Swivel hose inlet DN 25 with pressure flushing. Strainer EK 372 (25 mesh). Black cover of soft PVC. Body and spout of aluminium. Guard of composite material. Internal parts of stainless steel, bronze and acetal resin. Swivel parts of hot stamped brass. Steel parts galvanised and chromated. Seals of NBR/polyurethane. Weight = 1,5 kg. Meets EN 13012. Fulfills the requirements of safety and Weights and Measures. ATEX (Gr II 1G) certificate no.: SIRA 03ATEX9 4870. TÜV approval P-TÜ7-00512.*	1	R 1" AG 1" BSP male	ZVA 25.1
		2	R 1" AG 1" BSP male	ZVA 25.2
		3	R 1" AG 1" BSP male	ZVA 25.3
			R 1" AG 1" BSP male	mit Blockmagnet with block magnet ZVA 25.3M
		4	R 1" AG 1" BSP male	ZVA 25.4
			R 1" IG 1" BSP female	ZVA 25.41
			R 1" NPT 1" NPT female	(ZVA 25.45)
			R 1" IG 1" BSP female	mit Blockmagnet with block magnet ZVA 25.4M1
		6	R 1" IG 1" BSP female	ZVA 25.61
		6B	R 1" AG 1" BSP male	ZVA 25.6 B
		8	R 1" AG 1" BSP male	ZVA 25.8
		8D	R 1" AG 1" BSP male	mit Blockmagnet with block magnet ZVA 25.8DM m
			ZVA 25 m: Spezialrohr ER 381.9 für ungeschriftliche Einfüllstutzen. *ZVA 25 = special spout ER 381.9 for narrow (problematic) filler necks*	ZVA 25 ... ER 381.9
	Special Types / Accessories: Optional: Aluminium-Auslaufrohr mit Edelstahlkappe. *Optionally: aluminium spout with tip of stainless steel.*			ZVA 25 ... ER 381.1 SS
	Mit verstärkter Schließfeder EF 362.6 für Betriebsdruck bis 5 bar. *With stronger main valve spring EF 362.6 for W.P. up to 5 bar.*			ZVA 25 ... 5 bar *)
	Bügel mit Blockmagneten 'M' für Reed-Kontakte. *Guard additionally with block magnet for Reed contacts.*			ZVA 25 ... M
	Mit Abreißkupplung SSB 25 und Break Sleeve BS 21 (schwarz oder farbig). *With Safety Swivel Break SSB 25 and break sleeve BS 21 (black or coloured).*	R 1" AG 1" BSP male		ZVA 25 ... + SSB 25
		R 1" IG 1" BSP female		ZVA 25 ... + SSB 25.1
	Optional: auch als nicht wiederverwendbare Ausführung lieferbar. *Optionally: also available as non reusable type.*			ZVA 25 ... + SSB 25 ... NR
	ZVA 25 in Sonderausführung für kalte Regionen, mit Membranganitur EA 151 TD, EO 271 LT und EO 237 U-LT aus Polyurethan. *ZVA 25 special type for cold regions, with diaphragm assembly EA 151 TD, EO 271 LT and EO 237 U-LT of polyurethane.*			ZVA 25 ... LT
	Drehgelenk mit Lippendichtung ED 179 FS aus Fluorsilikon bis -50°C. *Swivel with lip seal ED 179 FS of fluorosilicone - 50° C.*			ZVA 25 ... FS
	Spezialausführungen / Zusatzausrüstungen: "Lösungsmittel"-Ausführungen: Stahlteile erneut durch rostfreien Stahl, Schalthebel blau-ritsanisiert, Membrane aus PTFE, Mit Festanschluss "F" EG 373 1" AG Ms oder Special-Drehgelenk DG (s. Seite 363). *Special types f. solvents + other chemicals: Steel parts replaced by stainless steel. Lever: blue ritsan coated. Diaphragm: PTFE. With fixed hose inlet "F" or special swivel DG (see page 363).*	Dichtungen aus Viton® *Seals of Viton FKM*		ZVA 25 ... Vi
		Dichtungen Polyurethan *Seals of polyurethane*		ZVA 25 ... VD
		Dichtungen aus EPDM *Seals of EPT*		ZVA 25 ... EP
	Spezialausführung: Buntmetallfreies JET A1 / Avgas Oberflügel-Zapfventil *Special version: Overwing refuelling nozzle, free of non-ferrous metals*			ZVA 25 ... AF
	Auslaufrohr mit Jet A1 Formstück *Spout with Jet A1 modification*			ER 381 JET
	Gummikappengarnitur: NBR/Messing. Für Rohr ZVA 25 (31 mm Ø) *Dust cap assembly: NBR/brass. For spout ZVA 25 (31 mm OD)*			GKG 25 **)
	Erdungskabelgarnitur: Ms mit plastikummantelterm Kabel. 1200 mm lg *Ground cable assembly with brass clamp, wire plastic coated. 1200 mm lg*			EKG 1200 **)
	Schauglas SG 1" aus Alu beschichtet u. schlagzähem Kunststoffglas, mit Feinsieb 160 my (ES 239.1) aus Edelstahl (s. Seite 532). *Sight glass SG 1" of alu coated and impact-resistant synthetic glass, with strainer 100 mesh (ES 239.1) of stainless steel (s. page 532).*			SG 1" 1 x 0 Al + ES 239.1
1986 Revision 2.2017	Produktkonfigurator für Zapfventile: http://zapfventilkonfigurator.elaflex.de *Product configurator for nozzles:* http://nozzleconfigurator.elaflex.de			**Automatik-Zapfventil ZVA 25** *Automatic Nozzle ZVA 25 (1")* 525

ELAFLEX

Hochleistungs-Automatik-Zapfventil Nennweite 25 (1") für Abgabeleistung bis 140 Liter/Minute, für Betriebsdruck von 0,5 bis 3,5 bar. Mit verstärkter Schließfeder bis 5 bar*). Für Benzin, Diesel, Heizöl EL, Petroleum, Avgas und Jet-A1. Nicht geeignet für dickflüssige Öle und Wasser (Korrosion).

HIFLO-Automatic nozzle DN 25 (1"), flowrate up to 140 litres/min. Working pressure 0,5–3,5 bar. With stronger main valve spring up to 5 bar). For gasoline, diesel, fuel oil, petroleum, Avgas and Jet-A1. Not suitable for viscous oils and water (corrosion).*

ZVA 25 — ZVA 25.1 — ZVA 25.41 — ER 381 — EB 280 — Optional: ER 381.1 — ER 381.9 — 34,5mm — Abbildungen anderer Bügelformen umseitig / Other guards see overleaf — M — SSB 25 Safety Swivel Break — BS 21 Break Sleeve — ER 381 JET — GKG 25 — EKG 1200 — SG 1" 1 X 0 Al — ES 239.1

*) Zur Befestigung von GKG und EKG am ZVA 25 ist ein Loch von 6 mm Ø im Bügel erforderlich (siehe Seite 537). Leitfähigen Bügel 1 AF verwenden.

*) *A hole of 6 mm dia. is necessary to fasten the GKG and EKG on ZVA 25 (see page 537). Use guard 1 AF.*

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS. *Specifications subject to change without notice. Copyright ELAFLEX*