



設計者	承認者	検査	日付	図番	備考
REVISIONS	DATE	SIZE	REVISION	REMARKS	

部品 NO.	部品 NAME OF PARTS	材料 MATERIALS	数量 QTY	標準 NO.	備考 REMARKS
126E	オリン シリコン	シリコン	1	JIS B 2401	B
126D	オリン シリコン	シリコン	1	JIS B 2401	LA
126C	オリン シリコン	シリコン	1	JIS B 2401	B
126B	オリン シリコン	シリコン	2	JIS B 2401	LA
126A	オリン シリコン	シリコン	2	JIS B 2401	B
125B	ボックアップリング	チタニウム	1	JIS B 2401	12
125A	ボックアップリング	チタニウム	2	JIS B 2401	12
110	ウレット	SS400	1		
109	硬度金	SS400	1		
102	六角穴付きボルト	SCM435	8		
46	鉄板	A5052P	1		
38	リング	SS400	2		
18	ロックワット	SS400	1		
14	ボッキン押さえ	S25C	1		
10	弁	SCM435	1		
8	弁	SCM435	1		
7	ハンド	FC200	1		
3	弁体	S45C	1		
2	弁	FC300	1		
1	弁	FC300	1		

MAX. WORKING PRESSURE 21 MPa  
 SEAT TEST PRESSURE 31.5 MPa  
 SHELL TEST PRESSURE 42 MPa

型式 NAME: 油圧用フランジ形 ストップ弁 W-HF-4211-※※-24  
 形式 MODEL NO.: W-HF-4211-※※-24

HIROSE VALVE INDUSTRY CO., LTD.  
 白河 DATE: 2002, 3, 29  
 図番 DRAWING NO.: ES-11856△

規格	フランジ																ボックアップリング				Oリング				材料				
口径	L	L1	Ø1	E	F	G	A	B	C	D	102	ボルト	102	ボルト	M	M1	N	H	JIS B 2401	重量	備考								
W-HF-4211-25-24	25	35	Ø80	25	45	14.5	14	14	Ø0	Ø0	Ø10	M12x45	B-27	41x47.3	M8D12	M12	75	Ø0	38	9	120	191	Ø35	Ø25	Ø45	P12.5	10.1		
W-HF-4211-32-24	31.5	40	Ø104	31.5	56	14.2	16	16	Ø0	Ø0	Ø10	M12x45	B-27	50x57.3	M8D12	M16	85	Ø5	43	10	140	214	Ø40	Ø32	Ø50	Ø16	Ø35	12.4	