

10 S	11 (13,2)	150	1,4 (1,6)	0,37 (0,37)	0,37	1450 (1750)	63	14,5
------	-----------	-----	-----------	-------------	------	-------------	----	------



16 S

Elektrik motoruna doğrudan bağlanan dokme demir pompalama ünitesi, hava soğutma, ABS taban ve inahfaza, emme filtrasyonu, susturucu valf çıkışı.

Aksesuarlar: Hava filtresi, vakum göstergesi

Özel voltajlar: mevcut

Istek Üzerine sertifikalar: ATEX

50Hz (60Hz)	Nominal pompalama hızı	Üstün vakum	Nihai basınç	Nominal motor gücü	Nominal motor hızı	Gürültü seviyesi	Ağırlık		
		m3 / h	mbar (a)	çubuk (g)	Kw - 3 ~	Kw - 1 ~	rpm	dB (A)	Kilogram
16 S	17,1 (20,5)	150	1,0 (1,0)	1,1 (1,1)	1,1	1,1	1450 (1750)	63	31



25 S

Elektrik motoruna doğrudan bağlanan dokme demir pompalama ünitesi, hava soğutma, ABS taban ve mahfaza, emme filtrasyonu, susturucu valf çıkışı.

Aksesuarlar: Hava filtresi, vakum göstergesi

Özel voltajlar: mevcut

Istek Üzerine sertifikalar: ATEX

50Hz (60Hz)	Nominal pompalama hızı	Üstün vakum	Nihai basınç	Nominal motor gücü	Nominal motor hızı	Gürültü seviyesi	Ağırlık		
		m3 / h	mbar (a)	çubuk (g)	Kw - 3 ~	Kw - 1 ~	rpm	dB (A)	Kilogram
25 S	26,1 (31,3)	150	0,8 (0,95)	1,1 (1,1)	1,1	1,1	1450 (1750)	65	35



40 S

Elektrik motoruna doğrudan bağlanan dokme demir pompalama ünitesi, hava soğutma, ABS taban ve mahfaza, emme filtrasyonu, susturucu valf çıkışı.

Aksesuarlar: Hava filtresi, vakum göstergesi

Özel voltajlar: mevcut

Istek Üzerine sertifikalar: ATEX

50Hz (60Hz)	Nominal pompalama hızı	Üstün vakum	Nihai basınç	Nominal motor gücü	Nominal motor hızı	Gürültü seviyesi	Ağırlık		
		m3 / h	mbar (a)	çubuk (g)	Kw - 3 ~	Kw - 1 ~	rpm	dB (A)	Kilogram
40 S	45 (54)	150	0,8 (0,95)	1,3 (1,3)	1,7	1,7	1450 (1750)	70	42



110 S / VAKUM

Elastik bir kapılı, hava soğutma, emme filtrasyonu yoluyla doğrudan elektrik motoruna bağlanan dokme demir pompalama ünitesi.

Aksesuarlar: Hava filtresi, vakum göstergesi

Özel voltajlar: mevcut

Istek Üzerine sertifikalar: ATEX

50Hz (60Hz)	Nominal pompalama hızı	Üstün vakum	Nihai basınç	Nominal motor gücü	Nominal motor hızı	Gürültü seviyesi	Ağırlık		
		m3 / h	mbar (a)	çubuk (g)	Kw - 3 ~	Kw - 1 ~	rpm	dB (A)	Kilogram
110 S	107 (128)	200	-	3,0 (4,0)	-	-	1450 (1750)	79 (81)	120 (123)