



Tecalan Rohre aus Polyamid 11, 12

Druck- und temperaturbeständig, schwingungs- und schlagfest, korrosions- und alterungsbeständig, geringes Gewicht.

Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +100 °C. (Kurzzeitig bis +130 °C)

Tecalan tubes from polyamide 11, 12

Highly resistant to pressure, temperature, vibration and shock, corrosion and ageing, light weight.

Temperature stability from -60 °C to +100 °C (short time up to +130 °C)

Ausführung: hart Type: semi-rigid

Bezeichnung Code	Aussen-ø x Wandstärke Outer ø x wall thickness mm	Norm Standard	Zul. Betriebs- druck working pressure 20 °C / bar	Biege- radius Bend radius mm	Gewicht weight kg / 100m	VE Rollen PU Rolls à m	Bestellnummer Order No.
TR 4/2 h nf	4 x 1	DIN 73378	75	20	1,00	500	T2.46 02 11.1
TR 4/2 h sw LT	4 x 1	DIN 73378	75	20	1,00	500	T2.46 02 11.8
TR 4/2,5 h nf	4 x 0,75	DIN 73378	52	20	0,85	500	T2.46 02 21.1
TR 6/2 h nf	6 x 2	DIN 73378	113	30	2,70	200	T2.46 04 11.1
TR 6/2 h sw LT	6 x 2	DIN 73378	113	30	2,70	200	T2.46 04 11.8
TR 6/3 h nf	6 x 1,5	DIN 73378	75	30	2,25	200	T2.46 04 21.1
TR 6/4 h nf	6 x 1	DIN 73378	45	30	1,70	200	T2.46 04 31.1
TR 6/4 h sw LT	6 x 1	DIN 73378	45	30	1,70	200	T2.46 04 31.8
TR 8/4 h nf	8 x 2	DIN 73378	75	40	4,00	200	T2.46 05 11.1
TR 8/5 h nf	8 x 1,5	DIN 73378	52	40	3,20	200	T2.46 05 21.1
TR 8/6 h nf	8 x 1	DIN 73378	32	40	2,40	200	T2.46 05 31.1
TR 10/5 h nf	10 x 2,5		75	50	6,30	200	T2.46 06 11.1
TR 10/6 h nf	10 x 2	DIN 73378	57	50	5,50	200	T2.46 06 21.1
TR 10/8 h nf	10 x 1	DIN 73378	25	60	3,00	200	T2.46 06 31.1
TR 12/8 h nf	12 x 2	DIN 73378	45	60	6,80	200	T2.46 07 11.1
TR 12/10 h nf	12 x 1		20	85	3,80	200	T2.46 07 31.1
TR 15/15 h nf	15 x 1,5	DIN 73378	25	90	7,00	100	T2.46 09 11.1
TR 18/14 h nf	18 x 2	DIN 73378	28	100	11,00	100	T2.46 11 11.1
TR 22/18 h nf	22 x 2		22	200	13,00	6	T2.46 13 11.1
TR 22/18 h sw LT	22 x 2		22	200	13,00	96	T2.47 63 11.8
TR 35/30 h nf	35 x 2,5		17	500	27,00	6	T2.46 16 11.1
TR 35/30 h sw LT	35 x 2,5		17	500	27,00	96	T2.47 66 11.8
TR 42/37,5 h nf	42 x 2,25		12	850	30,00	6	T2.46 18 21.1
TR 42/37,5 h sw LT	42 x 2,25		12	850	30,00	96	T2.46 18 21.8

Temperaturbereich Temperature range	-60 °C bis up to											
	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C	+110 °C	+120 °C	+130 °C
Rohre weich und hart Tubes soft and hard	100%	83%	72%	64%	57%	52%	47%	44%	36%	32%	28%	24%

Bestellbeispiel / How to order (example)

TR 12/9 w sw LT

Rohr aus PA 11, 12, DIN 73378

Tube from PA 11, 12, DIN 73378

Aussen-ø / Innen-ø

Outer ø / Inner ø

w = weich, h = hart

w = flexible, h = semi rigid

Rohrfarbe sw = schwarz, nf = naturfarben

color sw = black, nf = natural

licht- und wärmestabilisierte Ausführung

light and temperature stabilized